

Excellence
エクセレンス



Excellence

MLY-100CE

| | |
|------------------------|---------------|
| 定格内容積ℓ | 100(97)ℓ |
| 収納本数(棚使用) | 30本 |
| 定格電流 | 120W |
| 消費電力量(JIS C9801-2015年) | 155kwh/年 |
| 冷却システム | コンプレッサー式 |
| 本体サイズ(W*D*H) | 375*580*860mm |
| 本体重量 | 38kg |
| 本体色 | ブラック |



様々な用途で使用可能。

上の2段にワイン、
下の段の棚を外せば
日本酒一升瓶を7本収納可能。

ワイン+日本酒(使用例:MLY-100CE)

コンプレッサーシリーズ

MLY-60/100CE/150/151CE/215CE
MB-6110C/VF-373C

音、振動一切なし※
大切なワインをしっかりと
保存します。

※音、振動なし:MLY-48CE/MLY-65CEのみとなります。

MLY-48CE

| | |
|------------------------|---------------|
| 定格内容積ℓ | 48(48)ℓ |
| 収納本数(棚使用) | 12本 |
| 定格電流 | 63W |
| 消費電力量(JIS C9801-2015年) | 126kwh/年 |
| 冷却システム | ベルチェ式 |
| 本体サイズ(W*D*H) | 385*575*515mm |
| 本体重量 | 15.0kg |
| 本体色 | ブラック |



Excellenceワインセラー

Excellenceワインセラーとは

豊富なラインナップで、あらゆるシーン、用途で素敵なワインライフをお届けします。

特徴

シンプル且つ高級感漂うフォルムで、ご使用シーンに適したワイン保存庫です。

コンプレッサー(ファン式)

外気温に強く、冷気をファンで循環させるから、安定した庫内環境を実現。
※MLY-60/100CE/150/151CE/215CE/MB-6110C

コンプレッサー(直冷式)

外気温に強く冷気を自然にじっくり庫内に行き渡らせませす。※VF-373C

ベルチェ式

コンプレッサーやファンを使わない事により音、振動なしを実現。15℃一定管理設定により、大切なワインの熟成にも。※MLY-48CE/65CE

庫内灯



庫内LED使用 ※VF-373Cは除く。

※画像はブルーLED

庫内灯完備で、インテリア性も兼ねそなえています。

ブルーLED：MLY-60/100CE/150
151CE/215CE
MB-6110C

白LED：MLY-48CE/65CE
電球：VF-373C

ベルチェ シリーズ

MLY-48CE

MLY-65CE



商品ラインナップ

| 型番 | MLY-60 | MLY-100CE | MB-6110C | MLY-150 | MLY-151CE | MLY-215CE | MLY-48CE | MLY-65CE | VF-373C |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| OPEN | | | | | | | | | |
| CLOSE | | | | | | | | | |
| 定格内容積ℓ※ | 60(58)ℓ | 100(97)ℓ | 110(109)ℓ | 150(145)ℓ | 150(145)ℓ | 150(138)ℓ | 48(48)ℓ | 65(65)ℓ | 373(303)ℓ |
| 収納本数(棚使用) | 18本 | 30本 | 32本 | 51本 | 51本 | 51本 | 12本 | 18本 | 120本 |
| 定格電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
| 定格電流 | 100W | 120W | 110W | 120W | 120W | 120W | 63W | 63W | 160W |
| 消費電力量(JIS C9801-2015年) | 142kwh/年 | 155kwh/年 | 243kwh/年 | 182kwh/年 | 173kwh/年 | 191kwh/年 | 126kwh/年 | 303kwh/年 | 526kwh/年 |
| 温度帯 | 1温度帯 | 1温度帯 | 1温度帯 | 1温度帯 | 1温度帯 | 2層温度帯(上下) | 1温度帯 | 1温度帯 | 1温度帯 |
| 設定温度 | 5-18℃ | 5-18℃ | 5-18℃ | 5-18℃ | 5-18℃ | 上 5-12℃ 下 12-18℃ | 15℃ | 15℃ | 6℃~18℃ |
| 温度コントロール | マイコン式 | マイコン式 | マイコン式 | マイコン式 | マイコン式 | マイコン式 | なし(15℃固定) | なし(15℃固定) | なし(ダイヤル設定) |
| 冷却システム | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | 電子式(ヘルチエ) | 電子式(ヘルチエ) | コンプレッサー式 |
| 冷媒 | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R-134a |
| 本体サイズ(W*D*H) | 295*575*820mm | 375*580*860mm | 493*590*860mm | 595*575*820mm | 595*575*820mm | 595*575*820mm | 385*575*515mm | 385*575*695mm | 600*595*1860mm (取手含D635) |
| 本体重量 | 31.5kg | 38kg | 38kg | 43kg | 43kg | 43kg | 15.0kg | 18kg | 65kg |
| ドア | 2重ガラス | 3重ガラス | 2重ガラス | 2重ガラス | 3重ガラス | 3重ガラス | ブラック | ブラック | 2重ガラス |
| 本体色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | シルバーメタリック |
| 庫内ランプ | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 電球 |
| 加温機能(ヒーター) | なし | PTCヒーター | なし | なし | PTCヒーター | PTCヒーター | NTCヒーター | NTCヒーター | なし |
| 鍵 | なし | 有 | なし | なし | 有 | 有 | なし | なし | なし |
| JAN | 4992536150600 | 4992536151003 | 4992536111137 | 4992536151508 | 4992536151515 | 4992536152154 | 4992536150488 | 4992536150655 | 4992536243739 |

※(ℓ)は食品収納スペースの目安です。

内容積について/カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出しています。

年間消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。

使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- 商品の定格、仕様、外観等は予告なく一部変更することがあります。●販売価格については販売店にご相談下さい。
- 本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引取費用等は含まれておりません。
- 消費電力が1kwh以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- 水気や湿気のあるところにワインセラーを備え付ける時には、アースを確実に取り付けてください。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。
常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ワインセラーには医薬品や学術使用等は入れないで下さい。家庭用ワインセラーでは温度管理の厳しいものは保存できません。
- ワインセラーの故障によるワイン及び収容品の補償は致しません。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライター等の揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないで下さい。爆発の可能性があります。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集、運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライター等の揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないで下さい。爆発の可能性があります。
- 水をかけないで下さい。屋内仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。

輸入販売元

三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒656-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL (078) 794-6760

東京支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-5-4 ブルームビル4F TEL (03) 5637-6293

名古屋支店 〒463-0089 名古屋市中川区西川原町50 TEL (052) 791-7121

福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL (092) 513-6333

☎ 0120-033-294