

信頼のブランド エクセレンス



あなたのワインライフを、より豊かにするワインセラー

*Excellence*

2021





## MS-312C

ワインセラー

312ℓ  
100本収納※

## フラッグシップモデル

個人ユースからプロユースまで幅広く対応



■ 加温機能(ヒーター)付き

- ボタン式温度設定
- デジタル温度表示
- 2重ガラス扉
- LEDランプ搭載
- UVカットガラス
- コンプレッサー式
- 低騒音・低振動
- 鍵付き

W595 x D727 x H1,395mm  
(取っ手を含む)



2温度帯設計 (上段・下段 5℃～18℃)



2室、2温度帯設定でワインの種類に合わせて別々の温度管理を実現します。  
赤・白ワインなどをそれぞれの適温に分けて保管できます。  
計100本(50本+50本)収納。

ステンレスフレーム



硬くて丈夫なステンレスフレームがワインセラーの扉を破損から守ります。

木製スライドラック



木製のスライドラックは取り出しやすく、ワインを乗せてスムーズに出し入れできます。  
落下防止のため途中でストップがかかります。  
(全機種共通)

## MLY-60C

ワインセラー

スリムで省スペース  
小型ながらもパワフルな冷却設計



58ℓ  
18本収納※

- ボタン式温度設定
- デジタル温度表示
- 2重ガラス扉
- LEDランプ搭載
- UVカットガラス
- コンプレッサー式
- 低騒音・低振動

W295 x D575 x H820mm



## MLY-150C

ワインセラー

本格派のワイン好きな方の要望  
にも応える、余裕の51本収納



145ℓ  
51本収納※

- ボタン式温度設定
- デジタル温度表示
- 2重ガラス扉
- LEDランプ搭載
- UVカットガラス
- コンプレッサー式
- 低騒音・低振動

W595 x D575 x H820mm



## MB-6110C

ワインクーラー

標準的な大きさ  
ロング&ベストセラー機種



110ℓ  
32本収納※

- ボタン式温度設定
- デジタル温度表示
- 2重ガラス扉
- LEDランプ搭載
- UVカットガラス
- コンプレッサー式
- 低騒音・低振動

W493 x D590 x H860mm



前面フルガラス仕様

## Excellence ワインセラー・クーラー共通仕様

ファン冷却方式

冷却器により冷やされた空気をファンでワイン収納スペースに送り出します。  
ファンが冷気を攪拌することにより、収納スペース全体をムラなく冷却し、均一な温度を保ちます。

高効率&低振動型  
コンプレッサー

低振動型コンプレッサーを採用することにより、できる限りワイン劣化を低減します。



日本酒収納例

木製スライドラックは取り外し可能。  
写真のように一升瓶を収納することができます。  
庫内は十分な奥行きがある為、ワインの様に一升瓶を横に寝かせて収納することも可能です。



一升瓶を横にした場合



※MB-6110C

ボタン式温度設定 &  
LEDランプ搭載


ボタン式にすることにより確実な操作感を実現。誤設定を防ぎます。  
青色LEDランプが庫内を美しく照らします。

※MS-312Cは白色LEDです



扉ガラス  
UVカット

UVカットガラスによりワインの保存に有害な紫外線を低減し、ワインの劣化を抑制します。



※標準的なボルドータイプ(直径76mm×高さ300mm:750ℓ)の収納本数です



## 仕様一覧

 <b>Excellence</b>				
	MLY-60C	MLY-150C	MB-6110C	MS-312C
型番	MLY-60C	MLY-150C	MB-6110C	MS-312C
定格内容積	58ℓ	145ℓ	110ℓ	312ℓ
収納本数	18本*	51本*	32本*	100本*
温度帯	1温度帯	1温度帯	1温度帯	2温度帯
設定温度	5-18℃	5-18℃	5-18℃	上段・下段共 5-18℃
温度設定	ボタン式	ボタン式	ボタン式	ボタン式
本体色	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック・扉枠シルバー
ドア	2重ガラス	2重ガラス	2重ガラス	2重ガラス
庫内ランプ	LED	LED	LED	LED
加温機能(ヒーター)	なし	なし	なし	あり
鍵	なし	なし	なし	あり
本体サイズ(W*D*H)	295*575*820mm	595*575*820mm	493*590*860mm	595*727*1,395mm
本体重量	31.5kg	43kg	38kg	88kg
冷却システム	コンプレッサー&ファン式	コンプレッサー&ファン式	コンプレッサー&ファン式	コンプレッサー&ファン式
冷媒	R600a	R600a	R600a	R600a
定格電圧	100V	100V	100V	100V
消費電力	75W	100W	110W	98W
消費電力量	142kwh/年	182kwh/年	243kwh/年	270kwh/年
JANコード	4992536150617	4992536151539	4992536111137	4992536223120

\*標準的なボトルタイプ(直径76mm×高さ300mm:750ℓ)の収納本数です

- ・内容積について/カタログに表示の定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出しています。
- ・年間消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。
- ・使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れるワインの本数や温度、使い方等により変動する場合があります。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- 商品の定格、仕様、外観等は予告なく一部変更することがあります。
- 販売価格については販売店にご相談下さい。
- 消費電力が1kwh以上の機器は定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になります。
- 水気や湿気のあるところにワインセラーを備え付ける時には、アースを確実に取り付けください。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。常時床面に水気のある場所に据え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ワインセラーには医薬品や学術使用等はいれしないで下さい。家庭用ワインセラーでは温度管理の厳しいものは保存できません。
- ワインセラーの故障によるワイン及び収容品の補償は致しません。
- エーテル、ベンジン、アルコール、ライター等の揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないで下さい。爆発の可能性があります。
- ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づく収集、運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。
- 水をかけないで下さい。屋内仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。

輸入販売元

# 三ツ星貿易株式会社

神戸営業本部 〒656-0161 神戸市須磨区弥栄台2-5-2 TEL (078) 794-6760  
 東京支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-5-4 プルームビル4F TEL (03) 5637-6293  
 名古屋支店 〒463-0089 名古屋市守山区西川原町50 TEL (052) 791-7121  
 福岡営業所 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL (092) 513-6333

フリーダイヤル  **0120-033-294**

<http://www.mitsuboshi-boeki.co.jp> または  **三ツ星貿易** 