







Excellence





福岡営業所 福岡県春日市春日公園7-100 〒816-0811 TEL.(092)513-6333

0120-033-294





アップライト型

クリアトレイ&引き出し式バスケット 整理しやすく取り出しやすい



MA-6114A

シンプルで使いやすい 引き出し4段

4段 引き出し

直冷式





引き出し5段でたっぷり保存



直冷式

温度調整 ダイヤル



アップライト型の特徴

食材が見やすい、整理しやすい 大容量の透明クリアケース



型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ)	重量(kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
MA-6114A	519 x 600 x 1040	114(93)	40	70	183	直冷式	* *** *1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441166	オープン
MA-6144A	519 x 600 x 1225	144(117)	44	70	204	直冷式	* *** *1	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536441463	オープン
MA-6120FF-W	475 x 543 x 1250	114(107)	37	130	323	ファン式	* ***	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441210	オープン
MB-92A	545 x 591 x 825	91(85)	31	55	170	直冷式	★ **** ※1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536110932	オープン
MA-80S	495 x 560 x 845	80(80)	29	57	170	直冷式	* ©339	中国	シルバーグレー	-18℃以下	4992536350802	オープン

MA-6120FF-W

スリムなのに大容量、たっぷり保存できて しかも自動霜取り機能付き



ファン式 自動霜取り

1177111

MB-92A

限られたスペースに使いやすい

高さ825mmの ロータイプ

セカンド冷凍庫として最適なコンパクトサイズ

面倒な 霜取り 不要!!



4段 引き出し

耐熱トップ

温度調整 ダイヤル

スリムな幅 475

mm

(85 l)*

3 段 引き出し

耐熱トッフ テーブル

温度調整

ダイヤル

直冷式

ダっきり置ける

電子レンジが置ける 耐熱トップテーブル





まとめ買い冷凍食品

見やすく縦に並べて

大きいアイスも


バゲットは2つに切って



下段には 500ml ペットボ トルを立てて保存可能

※保存イメージです

まとめ買いに ぴったり! クリアで見やすく 整理しやすい!



クイックフリージング





























小さいタイプの冷凍庫 4段引き出し





KM-84W

コンパクトで使い勝手が魅力



カゴ式 汉ケット付 急速

冷凍機能

MA-6171A

大家族でも安心の大容量タイプ









通電ランプ 温度調整ダイヤル 金属製ヒンジ採用

通電ランプ 温度調整ダイヤル 金属製ヒンジ採用

型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ	重量(kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)**2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JAN ⊐− F	価格
KM-84W	490 x 570 x 835	84(84)	23	45	175	直冷式	* @ ** *1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536220846	オープン
MA-6171A	844 x 564 x 837	171(171)	37	108	264	直冷式	* 6530 **1	中国	ホワイト	-18℃以下	4992536441722	オープン

※1 ★c= フォースターマーク 冷凍有効内容積 100 ℓ あたり 3.5kg 以上の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。 ※2 JIS C 9801-2015 年から算出。

大型チェスト型

高品質のデンマーク製

VF-282A

大きな食材もすっきり収納





直冷式

冷凍機能 温度上昇

庫内プリコー

鋼板仕様 カゴ式 バスケット付

通電ランプ 温度調整ダイヤル 金属製ヒンジ採用 排水ドレイン



大きな食材がたくさん入る





急速



カゴ式 バスケット付

通電ランプ 冷凍機能 温度調整ダイヤル 金属製ヒンジ採用

庫内プリコー



急速冷凍機能



食品の質を落とすことなる



大容量、食材を大量ストック

通電ランプ

温度調整ダイヤル 排水ドレイン





464e

直冷式

鋼板仕様

カゴ式 バスケット付



大型チェストの特徴

大きな魚や肉のかたまりも

切らずにそのまま **VF-282A 保存例 保存できます

パンや バゲット



まとめ買いした 冷凍食品

分厚いブロック肉 たくさんのお魚

作り置き おかず

型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ)	重量(kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)※2	冷却方式	性能	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
VF-282A	1020 x 695 x 850	282(282)	50	120	379	直冷式	* === *1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536242848	オープン
VF-362A	1260 x 695 x 850	362(362)	65	120	477	直冷式	* CEED **1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536243647	オープン
VF-464A	1560 x 695 x 850	464(464)	78	120	576	直冷式	* *** *1	デンマーク	ホワイト	-18℃以下	4992536244668	オープン

^{※1} **※CID** フォースターマーク 冷凍有効内容積 100ℓ あたり 3.5kg 以上の食品を 24 時間以内に -18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。 ※2 JIS C 9801-2015 年から算出。

金属製ヒンジ採用

業務用冷凍庫 アイスクリーム・製氷、使いやすいショーケース



MS-042 どこにでも置ける薄型設計





直冷式

急速 冷凍機能

通電ランプ 温度調整 ダイヤル 排水ドレイン

KF-58SL

業務用アイスバルクを 効率よく収納するならコレ!







冷凍機能

直冷式

通電ランプ 温度調整ダイヤル 排水ドレイン

収納目安

※2 JIS B 8630、8631-2 から算出。

業務用2ℓアイスバルク 最大 12 パック収納




中身が見えるガラス扉タイプ コンビニ・サービスエリアなどで活躍!







度帯 (-10°C~-20°C)



直冷式 通電ランプ 温度調整

ダイヤル

内容量 電動機定格 冷却方式 生産国 型番 重量 (kg) 本体色 庫内温度 JAN コード 価格 (定格内容積)(ℓ) MS-042 495 x 315 x 866 22 ホワイト 4992536220419 オープン KF-58SL 405 x 555 x 810 MS-062G 475 x 555 x 830 31 300 ホワイト 4992536220624 オープン 62(62) 475 x 555 x 830 MS-062G-TC 62(62) 31 300 直冷式 ホワイト -10℃~-20℃ 4992536220631 オープン 中国

寝室用冷蔵庫(客室用冷蔵庫)



小型冷蔵庫 コンプレッサー式 (直冷式) なのでしっかり冷蔵

コンパクトなのに しっかり冷える

2ℓのボトルも

入ります

FR-24B-L/R



FR-51W



コンプレッサ-









型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	内容量 (定格内容積)(ℓ)	重量(kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)**2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JAN コード	価格
ML-40SG-B	400 x 427 x 573	35(35)	13.5	58	325	電子式 (ペルチェ式)	中国	ブラック	7℃~8℃	4992536150464	オープン
ML-40SG-W	400 x 427 x 573	35(35)	13.5	58	325	電子式 (ペルチェ式)	中国	ホワイト	7℃~8℃	4992536150471	オープン
FR-24B-L /R	384 x 410 x 490	24(24)	14	60	110	直冷式	中国	ブラック	0°C∼4°C	L: 4992536170257 R: 4992536170240	オープン
FR-51W	445 x 488 x 498	45(45)	15	55	120	直冷式	中国	ホワイト	0°C∼4°C	4992536440466	オープン

※2 IIS C 9801-2015 年から算出。



ワインセラー

あなたのワインライフを華やかに演出 スリムな小型タイプからプロユースまで



MS-312C

個人ユースからプロユースまで 幅広く対応



■ 加温機能(ヒーター)付き 100本※



白色 LED 低振動 ランフ搭載

ボタン式温度設定 UV カットガラス コンプレッサー式



2温度帯設計 (上段・下段 5℃~18℃)

フラッグシップモデル



2室、2温度帯設定でワインの 種類に合わせて別々の温度管 理を実現します。 赤・白ワインなどをそれぞれの 適温に分けて保管できます。 計100本(50本+50本)収納。

ステンレスフレーム



硬くて丈夫なステンレスフ レームがワインセラーの扉を 破損から守ります。

木製スライドラック



木製のスライドラックは取り出 しやすく、ワインを乗せてスム ーズに出し入れできます。 落下防止のため途中でストッ プがかかります。 (全機種共通)

棚と棚の間隔により、75mm径のワインボトルまでは収納出来ます。 80mm径以上のワインボトルを収納する場合、ボトルが上部の棚に引っ掛かりますの で、上部棚を1つ抜き、1つの棚にワインボトルを2段積む事で収納可能となります。

MB-6110CE

標準的な大きさ ロング&ベストセラー機種



デジタル 温度表示



青色 LED ランプ搭載

低騒音 低振動

2重

ガラス扉

ボタン式温度設定 UV カットガラス コンプレッサー式







**MB-6110CE のみ

※上記ワイン収納本数は目安であり、ワインボトルの大きさによって異なります。 またワインボトルの底面の直径によっては、棚に収まらない場合もあります。

型番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	定格内容積 (ℓ)	重量(kg)	電動機定格 消費電力(w)	年間消費電力 (kwh/年)※2	冷却方式	生産国	本体色	庫内温度	JAN ⊐−ド	価格
MB-6110CE	493 x 590 x 840	110	38	110	243	ファン式	中国	ブラック	5℃~18℃	4992536111144	オープン
MS-312C	595 x 727 x 1395	312	88	98	270	ファン式	中国	ブラック・扉枠シルバー	5℃~ 18℃	4992536223120	オープン

Excellence ワインセラー共通仕様







庫内を美しく照らす LED ライト (MB-6110CE は青色 LED、MS-312C は白色 LED) UV カットガラスで 紫外線をカット! ワインの劣化を 抑えます

Memo			

愛情点検

●長年のご使用の冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の点検を!



ありませんか

- ●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- こんな症状は┃●焦げくさい臭いがする。
 - ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
 - ●ビリビリと電気を感じる。
 - ●その他の異常や故障がある。



事故防止のため、電源プラグを抜き、 販売店に点検をご依頼ください。

冷凍庫(フリーザー)の性能について

冷凍庫(フリーザー)の性能は、記号によって区分表示しております。 記号ごとの性能は日本工業規格(JIS C9607(2015年版)) に規定された 試験条件で試験した時の冷凍負荷温度(食品温度)が次の表のように なるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れる までの温度、使用条件などによって違いますので、一応の目安として ご覧ください。

冷凍室の性能 フォースター ワンスター ツースター スリースター 記 号 * * * * * * *** 冷凍負荷温度 -6℃以下 -12℃以下 -18℃以下 (食品温度) 冷凍食品の 約1週間 約1ヵ月 約3ヵ月 貯蔵期間の目安

冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の内容積について

●カタログに表示の 定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015) に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。

冷凍庫・冷蔵庫・ワインセラー等の消費電力量について

- ●年間消費電力量は、日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- ●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

安全に関する ご注意

- ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●消費電力が1Kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。火災の原因となります。
- ●水気や湿気のあるところに冷凍庫を捉え付ける時には、アースを確実に取り付けて下さい。アースの取り付けは販売店にご相談下さい。 常時床面に水気のある場所に捉え付ける場合は専用の漏電遮断機を設置して下さい。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ●冷凍庫には医薬品や学術資料などは入れないで下さい。家庭用冷凍庫では温度管理の厳しいものは保存できません。
- ●故障に寄る食材等の保証は致しません。
 - ●地震による冷凍庫の転倒防止処置をして下さい。振動により冷凍庫が転倒し、けがの原因となります。
 - ●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないで下さい。爆発の危険性があります。
 - ●ワインクーラー、ワインセラー、キャビネットの故障によりワインの変質があっても保証致しませんので、運転状態や庫内温度には十分ご注意ください。
 - ●水をかけないでください。屋内使用での仕様の為、屋外での使用はしないで下さい。
 - ●技術者以外の人は、絶対に分解・改造・修理をしないでください。

ご購入の際の注意事項

- ●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、アース工事費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ●冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)・ワインセラーを廃棄する場合は、家電リサイクル法い基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要となります。
- ●ショーケース(業務用)を廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収事業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。
- ●商品の定格、仕様は予告なく一部変更することがありますのでご了承ください。
- ●価格については販売店にお問い合わせください。
- ●このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。
- ●このカタログに記載されている商品は50Hz、60Hz共にご使用いただけます。
- ●このカタログに記載されている商品は`96フロン規定を順守した商品です。
- ●このカタログに記載されている商品は箱内に保証書が付いています。ご購入の際は、必ず必要事項をご記入の上、大切に保管してください。